

คุณลักษณะเฉพาะ (งบ ๒๘๘,๐๐๐.๐๐บาท)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
โรงพยาบาลอุทัย

๑. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่สูง และทุรกันดาร
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นรถยนต์กระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ขนาด ๑ ตัน ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต
 - ๓.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป
 - ๓.๓ เบาะที่นั่งมี ๒ ตอน มีจำนวนที่นั่งภายในห้องโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งที่นั่ง
 - ๓.๓.๑ เบาะนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนเอน และมีหมอนรองศีรษะ
 - ๓.๓.๒ เบาะนั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๓.๔ มีกระจกหน้าต่างรอบด้าน และกระจกมองข้างรถทั้งซ้ายและขวา
 - ๓.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ๓.๖ กระบะด้านหลังปูพื้น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ๓.๗ กระจกหน้าต่างรอบด้านและกระจกด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐% และกระจกด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่นตามผู้ซื้อกำหนด
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว อินเทอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
 - ๔.๒ ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า
 - ๔.๓ ระบบเกียร์ เกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์เดินหน้า ๑ เกียร์ถอยหลัง
 - ๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีนเนียน หรือแบบลูกปืนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ หรือดีกว่า
 - ๔.๕ ระบบเบรก หน้าดิสก์เบรก และมีครีบบายความร้อน หรือดีกว่า หลังดรัมเบรก พร้อมมวลปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ หรือดิสก์เบรกทั้ง ๔ ล้อ หรือดีกว่า

(นางมณีวรรณ วงศ์สุขพิศาล)
ประธานกรรมการ

(นางรัชณี พิเคราะห์)
กรรมการ

(นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์)
กรรมการ


- ๔.๖ ระบบกันสะเทือน หน้าแบบอิสระใช้ปีกนกพร้อมคอยล์สปริง หรือทอร์ชั่นบาร์ หรือดีกว่า
หลังแบบแทนบซ้อน
- ๔.๗ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่แบบ Maintenance Free ขนาด ๑๒ Volts
ไม่น้อยกว่า ๗๕ แอมแปร์ต่อชั่วโมง
- ๔.๘ ล้อ - ยาง ล้ออัลลอยหรือดีกว่า, ยางมีขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๙ ความยาวช่วงล้อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕. อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ๕.๑ กันชนหน้าชั้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ หรือดีกว่า
- ๕.๒ กันชนหลังโครเมียม
- ๕.๓ กระบังหน้าเสริมโครเมียม หรือดีกว่า
- ๕.๔ ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ หรือดีกว่า
- ๕.๕ กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ๕.๖ มือเปิดประตูแบบโครเมียม หรือดีกว่า
- ๕.๗ บันไดข้าง
- ๕.๘ ยางกันโคลน หน้า-หลัง

๖. อุปกรณ์มาตรฐานภายในไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ๖.๑ มาตรวัดความเร็วรอบ
- ๖.๒ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล หรือดีกว่า
- ๖.๓ มาตรวัดปริมาณน้ำมัน
- ๖.๔ นาฬิกาดิจิตอล หรือดีกว่า
- ๖.๕ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
- ๖.๖ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๖.๗ พวงมลัยปรับระดับได้
- ๖.๘ กระจกไฟฟ้า
- ๖.๙ เซ็นทรัลล็อก
- ๖.๑๐ ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม หรือสัญญาณกันขโมย
- ๖.๑๑ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ขนาด ๑๒ โวลต์
- ๖.๑๒ ที่พักแขนข้างประตูหน้า
- ๖.๑๓ เบาะนั่งด้านหน้า มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ๖.๑๓.๑ ปรับตำแหน่งได้
- ๖.๑๓.๒ ปรับเอนได้
- ๖.๑๓.๓ หมอนรองศีรษะ


(นางฉวีวรรณ วงศ์สุพิศาล)
ประธานกรรมการ



(นางรัชณี พิเคราะห์)
กรรมการ


(นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์)
กรรมการ

- ๖.๑๔ ระบบเครื่องเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือแบบหน้าจอสัมผัส และสามารถเชื่อมต่อ USB/AUX/Bluetooth
๗. อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ๗.๑ ไฟเบรกดวงที่สาม
 - ๗.๒ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
 - ๗.๓ โครงสร้างนิรภัย หรือ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง
 - ๗.๔ เข็มขัดนิรภัย มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - ๗.๔.๑ เบาะนั่งด้านหน้า ELR ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง หรือดีกว่า
 - ๗.๕ กระจกบังลมหน้าแบบนิรภัย
 - ๗.๖ โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก
 - ๗.๗ พวงมาลัยแบบปรับระดับสูงต่ำ
 - ๗.๘ ถูกลมนิรภัย ภายในห้องโดยสาร ๒ ตำแหน่งหรือมากกว่า โดยติดตั้งที่ด้านคนขับและผู้โดยสารข้างคนขับ
๘. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ
- ๘.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด
 - ๘.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
 - ๘.๓ ประแจถอดล้อ ๑ อัน
 - ๘.๔ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด
 - ๘.๕ หนังสือคู่มือประจำรถ ๑ เล่ม
 - ๘.๖ พรหมตัดฝุ่นปูพื้นในรถตอนหน้าและตอนหลัง ๑ ชุด
 - ๘.๗ มีแผ่นกันสาดที่ขอบประตู ๔ แผ่น
 - ๘.๘ มีไฟตัดหมอกหน้า
 - ๘.๙ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน
 - ๘.๑๐ มีกันชนเสริมด้านหน้า
 - ๘.๑๑ ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ และหรือพ่นสีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานตามและผู้ซื้อกำหนดให้
 - ๘.๑๒ บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาภายในระยะทาง หรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด
 - ๘.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายสัญญา
 - ๘.๑๔ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรวัดในวันส่งมอบ
 - ๘.๑๕ กุ๊องติดรถยนต์ หน้า หลัง


(นางณิรวรรณ วงศ์สุขพิศาล)
ประธานกรรมการ


(นางรัชณี พิเคราะห์)
กรรมการ


(นายเชวงศักดิ์ ประราม)
กรรมการ

๙. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริง หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำ เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ พร้อมทำตารางรายละเอียดเปรียบเทียบตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และ คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคูณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของทางราชการ (ถือเป็นสาระสำคัญ)
- ๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น
- ๙.๓ มีศูนย์บริการมาตรฐาน ให้บริการภายในจังหวัด เพื่อนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด
- ๙.๔ รับประกันคุณภาพในระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ๙.๕ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนทั้งหมด
- ๙.๖ มีประกันภัยชั้น ๑



(นางมณีวรรณ วงศ์สุพิศาล)
ประธานกรรมการ



(นางรัชณี พิเคราะห์)
กรรมการ



(นายเชวงศักดิ์ ประมภ์)
กรรมการ